

追求卓越, 勇担责任, 矢志创新

Pursuing excellence, assuming responsibility, and committed to innovation.

混凝土搅拌运输车

方圆集团生产的FYG牌混凝土搅拌运输车, 是采用斯太尔王、欧曼、解放、豪沃等专用底盘开发的混凝土搅拌运输车辆。拌筒和叶片结构采用计算机优化设计, 延长混凝土初凝时间, 保证混凝土的匀质性, 有效的避免混凝土在运输过程中发生分层离析现象, 从而保证施工进度和质量。该产品的搅拌筒驱动系统采用德国、美国、意大利等国家生产的泵、马达和减速机组成闭式液压驱动系统, 技术先进、性能可靠。主要构件: 如拌筒、对数螺旋叶片均采用高强度耐磨钢制造, 并经耐磨处理。机架和前后台均采用高强度钢板制成, 结构刚性好、重量轻。活动卸料槽可上下左右在不同位置锁紧固定, 实现不同方位的卸料操作。整个上装采用喷丸及专业喷涂工艺, 美观大方。整机具有出料迅速、残留率低、操作简便、使用寿命长等特点, 是混凝土工厂或搅拌站理想的混凝土搅拌输送设备。



混凝土搅拌运输车

混凝土搅拌运输车



性能特点



滚筒

大容积/大搅拌空间;
滚筒及叶片采用高强度耐磨钢, 采用等寿命设计, 最厚处采用8mm厚耐磨钢材;
叶片具有独特的耐磨护条结构, 提高叶片使用寿命80%以上;
叶片采用专业模具成型, 全部满焊。

液压传动系统

采用原装进口配件, 带有扭矩余量, 承载能力强, 性能可靠;
闭式液压回路系统, 带自动温度控制, 提高工作效率;
使用放油管可方便的更换油液, 不污染环境。

清洗系统

压力供水的清洗系统, 高效、环保、性能可靠。

其他

加长出料溜槽可拆卸, 可调节, 更加方便实用;
重心及整体高度较低, 具有更好的行驶通过性和稳定性;
所有钢结构全部经过喷丸处理, 结构强度提高20%;
副车架全部采用箱型结构, 增加整车的抗扭能力。

产品展示



斯太尔王9方

斯太尔王12方

北奔10方



豪沃9方

豪沃10方

豪沃16方



欧曼9方

欧曼12方

欧曼14方







德龙12方

德龙14方

德龙16方

技术参数

规格				
		α°	L1 L2	LxWxH
4m ³	江淮	16	3500	6505×2420×3750
5m ³	欧曼	15	3600	7115×2420×3390
7m ³	豪沃	15	3225+1350	8340×2496×3780
8m ³	豪沃	15	3225+1350	8340×2496×3780
	欧曼		3575+1350	8610×2495×3780
9m ³	斯太尔王	14	3600+1350	8820×2496×3800
	豪沃		3625+1350	8695×2496×3835
	欧曼		3575+1350	8610×2495×3780
10m ³	斯太尔王	12	3800+1350	9145×2496×3800
	豪沃		3825+1350	9020×2496×3835
	欧曼		3825+1350	9230×2495×3900
	北奔		3800+1450	9145×2496×3800
12m ³	斯太尔王	12	4000+1350	9430×2480×3950
	豪沃		4025+1350	9450×2496×3950
	欧曼		3975+1350	9380×3495×3900
14m ³	豪沃	10	1800+3400+1350	10300×2496×3990
	欧曼		1800+3450+1350	10630×2495×3980
16m ³	豪沃	10	1800+3600+1350	10900×2496×3990

以上参数可能变动，以产品的实际参数为准。